

SYSTÈMES DE TARAUDAGE COMPLETS

Moteur de taraudage

Diverses capacités disponibles pour répondre aux besoins de votre atelier. Permet un taraudage rapide et facile dans des applications borgnes ou traversantes.

Tuyau d'échappement de la conduite d'air

Ajoute une réduction du bruit et évacue l'échappement d'air de l'opérateur.

Mandrin à taraud

Chaque système complet et le moteur de taraudage comprend un mandrin de taraudage de type Bilz – collets et taraud vendus séparément.

Porte-outil

Maintient le moteur de taraudage sécurisé, stable et perpendiculaire à la pièce à usiner. Disponible en types rigide et universel pour répondre à vos besoins!

Bras articulé

Permet une mobilité de 360°, enlève complètement la réaction de l'outil, assure que l'outil soit toujours perpendiculaire à la pièce à tarauder.

Unité FRL

Filtre, régulateur et lubrificateur pour votre conduite d'air et assurer que votre moteur de taraudage fonctionne en douceur et efficacement.

Fixation de montage de l'outil

Permet un montage rapide et facile sur des bancs ou des tables – ajoutez une base magnétique ou une base vac-pad pour le système de taraudage portable ultime.



PORTE-OUTIL UNIVERSEL
TRS1000-U375
262500 2 476.00 \$




PORTE-OUTIL RIGIDE
TRS1000-R375
262497 2 030.00 \$

PORTE-OUTIL UNIVERSEL
TRS1500-U375
262506 3 562.00 \$

PORTE-OUTIL RIGIDE
TRS1500-R375
262503 3 132.00 \$

SPECIFICATIONS	TRS1000-U375	TRS1000-R375
Capacité de Taraudage po. (mm)	3/8 (10)	3/8 (10)
Portée po. (mm)	4-39 (102-991)	4-39 (102-991)
Bras de taraudage	AC1000 ARM	AC1000 ARM
Moteur taraudage	TR700S	TR700S
Mandrin taraudage	BT1-B12 System 1	BT1-B12 System 1
F.R.L. Unité	TR300H	TR300H
Porte Outil	ACTJI-39 Universel	ACTJI-39 Rigid
Tuyau d'échappement de la conduite d'air	TRAEK1000U	TRAEK1000U

SPECIFICATIONS	TRS1500-U375	TRS1500-R375
Capacité de Taraudage po. (mm)	3/8 (10)	3/8 (10)
Portée po. (mm)	12-78 (300-1981)	12-78 (300-1981)
Bras de taraudage	AC1500	AC1500
Moteur taraudage	TR700S	TR700S
Mandrin taraudage	BT1-B12 System 1	BT1-B12 System 1
F.R.L. Unité	TR300H	TR300H
Porte Outil	ACTHU-39 Universel	ACTHR-39 Rigide
Tuyau d'échappement de la conduite d'air	TRAEK1500U	TRAEK1500



PORTE-OUTIL UNIVERSEL
TR1000-U500
 262499 **2 476.00 \$**



PORTE-OUTIL RIGIDE
TR1000-R500
 262496 **2 030.00 \$**



PORTE-OUTIL UNIVERSEL
TR1500-U500
 262505 **3 562.00 \$**



PORTE-OUTIL RIGIDE
TR1500-R500
 262502 **3 132.00 \$**




PORTE-OUTIL UNIVERSEL
TR1050-U875
 262509 **4 090.00 \$**



PORTE-OUTIL RIGIDE
TR1050-R875
 262508 **3 587.00 \$**



PORTE-OUTIL UNIVERSEL
TR2000-U875
 262511 **4 956.00 \$**



PORTE-OUTIL RIGIDE
TR2000-R875
 262510 **4 393.00 \$**

PORTE-OUTIL UNIVERSEL
TR1050-U1125
 294309 **4 403.00 \$**

PORTE-OUTIL RIGIDE
TR1050-R1125
 262308 **3 870.00 \$**

PORTE-OUTIL UNIVERSEL
TR2000-U1125
 294311 **5 289.00 \$**

PORTE-OUTIL RIGIDE
TR2000-R1125
 294310 **4 726.00 \$**

SPECIFICATIONS	TRS1000-U500	TRS1000-R500
Capacité de Taraudage po. (mm)	1/2 (12)	1/2 (12)
Portée po. (mm)	4-39 (102-991)	4-39 (102-991)
Bras de taraudage	AC1000 ARM	AC1000 ARM
Moteur taraudage	TR400S	TR400S
Mandrin taraudage	BT1-B12 System 1	BT1-B12 System 1
F.R.L. Unité	TR300H	TR300H
Porte Outil	ACTHU-39 Universel	ACTHR-39 Rigide
Tuyau d'échappement de la conduite d'air	TRAEK1000U	TRAEK1000

SPECIFICATIONS	TRS1500-U500	TRS1500-R500
Capacité de Taraudage po. (mm)	1/2 (12)	1/2 (12)
Portée po. (mm)	12-78 (300-1981)	12-78 (300-1981)
Bras de taraudage	AC1500	AC1500
Moteur taraudage	TR400S	TR400S
Mandrin taraudage	BT1-B12 System 1	BT1-B12 System 1
F.R.L. Unité	TR300H	TR300H
Porte Outil	ACTHU-39 Universel	ACTHR-39 Rigide
Tuyau d'échappement de la conduite d'air	TRAEK1500U	TRAEK1500

SPECIFICATIONS	TRS1050-U875	TRS1050-R875
Capacité de Taraudage po. (mm)	7/8 (22)	7/8 (22)
Portée po. (mm)	5-41 (127-1041)	5-41 (127-1041)
Bras de taraudage	AC1050HD	AC1050HD
Moteur taraudage	TR90250	TR90250
Mandrin taraudage	BT2-B12 System 2	BT2-B12 System 2
F.R.L. Unité	TR300H	TR300H
Porte Outil	ACTHR-57HDL Universel	ACTHR-57HDL Rigide
Tuyau d'échappement de la conduite d'air	TRAEK1050HDU	TRAEK1050HD

SPECIFICATIONS	TRS2000-U875	TRS2000-R875
Capacité de Taraudage po. (mm)	7/8 (22)	7/8 (22)
Portée po. (mm)	12-88 (305-2235)	12-88 (305-2235)
Bras de taraudage	AC2000HD	AC2000HD
Moteur taraudage	TR90250	TR90250
Mandrin taraudage	BT2-B12 System 2	BT2-B12 System 2
F.R.L. Unité	TR300H	TR300H
Porte Outil	ACTHR-57HDL Universel	ACTHR-57HDL Rigide
Tuyau d'échappement de la conduite d'air	TRAEK2000U	TRAEK2000

SPECIFICATIONS	TRS1050-U1125	TRS1050-R1125
Capacité de Taraudage po. (mm)	1"1/8 (29)	1"1/8 (29)
Portée po. (mm)	5-41 (127-1041)	5-41 (127-1041)
Bras de taraudage	AC1050HD	AC1050HD
Moteur taraudage	TR90250	TR90250
Mandrin taraudage	BT3 - B18 Système 3	BT3-B18 System 3
F.R.L. Unité	TR300H	TR300H
Porte Outil	ACTHU-57HDL Universel	ACTHR-57HDL Rigide
Tuyau d'échappement de la conduite d'air	TRAEK1050HDU	TRAEK1050HD

SPECIFICATIONS	TRS2000-U1125	TRS2000-R1125
Capacité de Taraudage po. (mm)	1"1/8 (29)	1"1/8 (29)
Portée po. (mm)	12-88 (305-2235)	12-88 (305-2235)
Bras de taraudage	AC2000HD	AC2000HD
Moteur taraudage	TR90250	TR90250
Mandrin taraudage	BT3-B18 Système 3	BT3-B18 Système 3
F.R.L. Unité	TR300H	TR300H
Porte Outil	ACTHU-57HDL Universel	ACTHR-57HDL Rigide
Tuyau d'échappement de la conduite d'air	TRAEK2000U	TRAEK2000



**COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
 DÈS AUJOURD'HUI!**

Tel.: 418 683.2527
 800 463.5089

395, avenue Marconi,
 Québec QC G1N 4A5

1100, rue de la Manic,
 Saguenay QC G7K 1A2

oiq@quebecindustriel.com
 www.quebecindustriel.com