

FORCE & PUISSANCE

RELEVEZ LES DÉFIS DE PERÇAGE LES PLUS DIFFICILES DANS LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES, AVEC LA NOUVELLE PERCEUSE MAGNÉTIQUE PORTABLE HMD920. MOTEUR PUISSANT À RÉSISTANCE INDUSTRIELLE POUR LE PERÇAGE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE, PLUS UNE BOÎTE D'ENGRANGE À TROIS VITESSES POUR MAXIMISER LA FORCE, LA DURÉE DE VIE ET LA PRODUCTIVITÉ DE L'OUTIL.

- 2-3/8" diamètre x 3" profondeur
- Fil électrique du moteur caché
- Lumière pilot
- Puissant moteur Hougen
- Fiabilité 100% Hougen
- De nombreux accessoires disponibles
- Ensemble de fraises annulaires disponibles
- Garantie 2ans

Boîte d'engrenage & bouteille de liquide de refroidissement attachée



Trois vitesses permettent l'utilisation à la fois des fraises annulaires « série 12 000 » et les fraises annulaires au carbure Copperhead. Le bon RPM offre la meilleure durée de vie de l'outil

- 250 / 450 tr/min pour les fraises annulaires HSS
- 700 tr/min pour les fraises annulaires au carbure Copperhead



Tel.: 418 683.2527
800 463.5089

395, avenue Marconi
Québec QC G1N 4A5

oiq@quebecindustriel.com
www.quebecindustriel.com

Perceuse magnétique portable HMD920

SPÉCIFICATIONS HMD920

Système Électrique	115V, 50/60 Hz - 13.5A, 1553W 230V, 50/60 Hz - 6.75A, 1553W		
Moteur	12.5A, 1438W (115V), 6.25A, 1438W (230V) 250/450/700 RPM		
Diamètre	7/16" - 2-3/8" (12mm - 60mm)		
Profondeur	3" (76mm)		
Fraises Annulaires/ shank	"12,000-Series" & Copperhead™ cutters, 3/4" (19mm) shank		
Capacité Mèche std	3/4" w/ drill chuck		
Capacité Taraudage	3/4"-16 UNF w/ tapping unit		
Dimensions	25-15/16" H x 8-3/16" W x 12-13/16" L (659mm H x 208mm W x 325mm L)		
Région swivel	1-1/8" W x 1-3/8" L (28.5mm W x 34.9mm L)		
Aimant	Base	3-1/2" W x 7-3/4" L (89mm W x 197mm L)	
	1" Plate (25mm)	Dead Lift 2385 lb. (1082 kg)	Drillpoint Breakaway 1290 lb. (585 kg)
	3/8" Plate (9.5mm)	1635 lb. (742 kg)	825 lb. (374 kg)
Aimant swivel	1" Plate (25mm)	Dead Lift 2480 lb. (1125 kg)	Drillpoint Breakaway For. - 1043 lb. (473 kg) Back - 1218 lb. (552 kg)
	3/8" Plate (9.5mm)	1782 lb. (808 kg)	For. - 796 lb. (361 kg) Back - 1067 lb. (484 kg)
Poids	49 lb. (22.2 kg) • Shipping 66 lb. (29.9 kg)		
Poids (Swivel)	53 lb. (24.1 kg) • Shipping 70 lb. (31.8 kg)		

MODÈLES ET NUMÉROS DE PIÈCES

N° réf.	Description	Tension	Bouteille de fluide de refroidissement	À pivotement	Ensemble de fraises
0920102	HMD920	115V	X		
0920104	HMD920	115V	X	X	
0920105	Ensemble d'usinage	115V	X		12002
0920109	Ensemble d'usinage	115V	X	X	12002
0920202	HMD920	230V	X		
0920204	HMD920	230V	X	X	

Extrêmement puissant avec une grande capacité et une polyvalence intégrée.

- Moteur puissant et engrenages Hougén à couple élevé
- Boîte à trois vitesses - 250 / 450 / 700 RPM
- Lumière pilot pour des conditions de faible luminosité et une plus grande précision de trou
- Aimant à deux étages. N'engage la pleine puissance que lorsque le moteur est allumé, ce qui augmente la durée de vie de l'aimant
- Disponible avec ou sans la base pivotante
- Éjection positive du slug
- De nombreux accessoires sont disponibles pour transformer votre perceuse en atelier d'usinage portable, notamment : mandrins de perçage, taraudage, adaptateur de cône Morse #2, et plus encore...
- Les poignées changent rapidement d'un côté à l'autre
- Système détecteur de sécurité lors de la monter
- Bouteille de liquide de refroidissement alimentée par gravité
- Garantie de 2ans

La base pivotante ajoute encore plus de polyvalence

- Alignez précisément votre pilote avec l'emplacement central des trous
- Poignée de verrouillage et de déverrouillage en un seul coup
- Idéal pour les applications horizontales, au dessus de la tête, coins étroites et pour sortir par-dessus une autre pièce d'acier

Percez toute la journée, tous les jours avec le HMD920

VISITEZ VOTRE DISTRIBUTEUR HOUGEN:



Tel.: 418 683.2527
800 463.5089

395, avenue Marconi
Québec QC G1N 4A5

oiq@quebecindustriel.com
www.quebecindustriel.com