

PIEDS À COULISSE NUMÉRIQUES (TYPE STANDARD)

**INSPECTION
CERTIFICATE**
**SORTIE DE
DONNÉES**

- Non étanche
- Résolution : 0,0005"/0,01 mm
- Boutons : marche/arrêt, zéro, pouce/mm
- Arrêt automatique (déplacer l'unité numérique pour rallumer)
- Pile CR2032, sortie de données
- Fabriqué en acier inoxydable
- Accessoires optionnels : Transmetteur sans fil (no 7315-25, récepteur requis), ensemble d'accessoires pour pieds à coulisse numériques (no 6144, seulement pour portées 0-6" et 0-8"), base de profondeur (no 6140)



1108-150

**MODÈLE
POPULAIRE**

No de pièce	Portée	Précision	Prix (CAD)
1108-150 *	0-6"/0-150mm	±.0010"	66.25
1108-200 *	0-8"/0-200mm	±.0015"	91.39
1108-300 *	0-12"/0-300mm	±.0015"	159.90

*Fourni avec certificat d'inspection du fabricant

ENSEMBLE DE JAUGES TÉLESCOPIQUES

- 6 jauges par ensemble
- Pour mesure rapide des diamètres intérieurs et des largeurs de rainures
- Finition chrome satiné



4206-1

No de pièce	Portée	Jauges incluses	Prix (CAD)
4206-1	5/16-6"	5/16-1/2", 1/2-3/4", 3/4-1-1/4", 1-1/4-2-1/8", 2-1/8-3-1/2", 3-1/2-6"	58.37

MICROMÈTRES EXTÉRIEURS

- Graduation : 0,0001"
- Surfaces de mesure en carbure
- Fournis avec étalons de réglage (sauf 0-1")

Type à cliquet

No de pièce	Portée	Précision	Prix (CAD)
3203-1A *	0-1"	±.0001"	43.36
3203-2A *	1-2"	±.0001"	48.86



3203-2A


Ensemble de micromètres (type à cliquet)

No de pièce	Portée	Micromètres inclus	Emballage	Prix (CAD)
3203-33A *	0-3"	3203-1A, 3203-2A, 3203-3A	Étui moulé	147.01
3203-66A *	0-6"	3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A, 3203-5A, 3203-6A	Étui moulé	336.17
3203-1212A	*0-12"	3203-1A, 3203-2A, 3203-3A, 3203-4A, 3203-5A, 3203-6A, 3203-7A, 3203-8A, 3203-9A, 3203-10A, 3203-11A, 3203-12A	Boîte en aluminium	1276.62

*Fourni avec certificat d'inspection du fabricant

ENSEMBLE D'ÉQUERRE COMBINÉE (RAPPORTEUR FERMÉ)

- Tête centrale (en fonte) : pour localiser le centre de cylindres de diamètre (d) de 1,181" à 3,937"
Précision : ±0,006"
- Tête de rapporteur (en fonte) : permet de régler la lame à l'angle désiré par rapport au bord d'une pièce et peut être utilisée pour mesurer des angles de 0 à 180°
Précision : ±20 minutes
- Tête d'équerre (en fonte) : permet de régler la lame à 90° ou 45° par rapport au bord d'une pièce
Précision : ±8 minutes pour l'équerre 90°
Précision : ±10 minutes pour l'équerre 45°
- Lame en acier inoxydable
- Accessoire optionnel : règle rigide (no 7113)



2278-180

No de pièce	Remarque	Portée de lame	Graduation de la lame	Prix (CAD)
2278-180E	Ensemble 4 pcs	12"	1/8" et 1/16" sur la face avant, 1/32" et 1/64" sur la face arrière	197.94

PIEDS À COULISSE À CADRAN

**INSPECTION
CERTIFICATE**
ANTICHOC

- Graduation du cadran : 0,001"
- Indicateur à cadran antichoc
- Fabriqué en acier inoxydable



1311-6

No de pièce	Portée	Précision	Prix (CAD)
1311-6 *	0-6"	±.0015"	91.75
1311-8 *	0-8"	±.0020"	114.18
1311-12 *	0-12"	±.0020"	178.03

*Fourni avec certificat d'inspection du fabricant

JAUGE DE HAUTEUR NUMÉRIQUE AVEC ROUE D'ENTRAÎNEMENT

**INSPECTION
CERTIFICATE**
**SORTIE DE
DONNÉES**

- Non étanche
- Résolution : 0,0005"/0,01 mm
- Boutons : marche/arrêt, zéro, pouce/mm, préréglage +/-, ABS/INC
- Arrêt automatique
- Pointe à tracer avec embout en carbure
- Fabriqué en acier inoxydable (sauf la base)
- Pile CR2032, sortie de données
- Couvercle antipoussière inclus
- Support pour comparateur à levier inclus
- Accessoires optionnels : Transmetteur sans fil (no 7315-22, récepteur requis), pince pour rapporteurs (no 2372-CLAMP)



1156-300

**MODÈLE
POPULAIRE**

No de pièce	Portée	Précision	Prix (CAD)
1156-300	0-12"/0-300mm	±.0015"	704.11

SUPPORT MAGNÉTIQUE

- Tiges compatibles : Ø 3/8", Ø 8 mm, Ø 4 mm
- Pour comparateurs numériques, à cadran et palpeur



6200-60

**MODÈLE
POPULAIRE**

No de pièce	F. magnétique	Remarque	Prix (CAD)
6200-60	132lbf	sans ajustement fin	40.61

COMPARATEUR À CADRAN

**INSPECTION
CERTIFICATE**

- Graduation : 0,001"
- Portée par tour : 0,1"
- Capuchon relevable
- Conforme à la norme ASME B89.1.10M-2001
- Avec tige arrière (lug back)
- Force de mesure maximale : 0,405 lbf
- Fourni avec butées de réglage et pince de lunette
- Accessoires optionnels : dos, pointes de contact



2307-1

No de pièce	Portée	Précision		Force de mesure maximale	Lecture du cadran	Prix (CAD)
		2,5 premiers t.	Globale			
2307-1	1"	±.001"	±.002"	.405lbf	0-100	39.94

PALPEUR

**INSPECTION
CERTIFICATE**
**ROULEMENT À
PIERRES PRÉCIEUSES**

- Roulement à pierres précieuses
- Pointe de contact en carbure
- Deux directions de mesure
- Corps antimagnétique
- Deux pinces incluses : Ø 5/32" et Ø 3/8"
- Stylets optionnels



2380-31

**MODÈLE
POPULAIRE**

No de pièce	Portée	Graduation	Précision	Hystérésis	Lec. du cadran	Prix (CAD)
2380-35	.03"	.0005"	±.0005"	.00016"	0-15-0	94.79