

Scie à onglet 10"

Lame Ø10" / 60 D pour acier non allié (à paroi mince) et système de fixation "K" pour tuyaux inclus.

**25%
DE RABAIS**

Capacité de coupe maximal		
Type	90°	45°
Ronde	2-3/4"	2-3/8"
Carrée	2-3/4" x 2-3/4"	2-3/8" x 2-3/8"
Angle	4" x 2-3/4"	2-3/8" x 2-3/8"

**JEPSON
POWER®**

600651US

REG. 1885.³¹

1413⁹⁸ UNITÉ

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	14 amps
Tension d'alimentation	115 V / 60 Hz
Vitesse de rotation	1 600 tr/min
Poids	41,8 lb
Lame	Ø 10"



Scie à onglet premium 14"

Lame Ø 14" / 90 D pour acier et acier inoxydable, systèmes de fixation "K" pour tuyaux et de serrage Thinfix pour profils ouverts inclus.

**25%
DE RABAIS**

Capacité de coupe maximal		
Type	90°	45°
Ronde	5-1/2"	4"
Carrée	5" X 5"	3-1/8" X 3-1/8"
Angle	4-1/8" X 6-1/8"	3" X 4"

**JEPSON
POWER®**

600514NA

REG. 3419.⁷²

2564⁷⁹ UNITÉ

Spécifications techniques	
Puissance absorbée	15 amps
Tension d'alimentation	115 V / 60 Hz
Vitesse de rotation	1 400 tr/min
Poids	41,8 lb
Lame	Ø 10"



Ensembles de fraises coniques

Acier HSS-XE

Fabriquée d'acier spécial fortement allié «XE» pour une durée de vie considérablement plus longue que l'acier HSS.

- Inox V2A
- Acier
- Fonte
- Métaux non-ferreux

TYPE C à 82°,
3 méplats sur la tige



**45%
DE RABAIS**



Ensembles de fraises coniques

Acier HSS-XE + Revêtement BLUE-TEC

Fabriquée d'acier spécial fortement allié «XE» avec revêtement BLUE-TEC pour une augmentation substantielle de la durée de vie, même lors de l'usinage à sec (pas/peu de refroidissement).

- Acier fortement allié au chrome (V2A/ V4A)
- Acier • Fonte • Métaux non-ferreux
- Acier résistant à l'acide

DIN 335 TYPE C à 90°,
3 méplats sur la tige



**45%
DE RABAIS**



HSS-XE

82°

Ø 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

20.1695

REG. 322.32

177²⁸
KIT

Ø 1/4", 3/8", 5/8", 3/4", 1"

20.1696

REG. 323.22

177⁷⁷
KIT



HSS-XE + BLUE-TEC

82°

Ø 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

20.1697

REG. 518.58

285²²
KIT

Ø 1/4", 3/8", 5/8", 3/4", 1"

20.1698

REG. 492.26

270⁷⁴
KIT



HSS-XE

90°

Ø 6,3 · 8,3 · 10,4 · 12,4 · 16,5 · 20,5 mm

20.1641

REG. 354.60

195⁰³
KIT

Ø 6,3 · 10,4 · 16,5 · 20,5 · 25 mm

20.1642

REG. 355.57

195⁵⁶
KIT



HSS-XE + BLUE-TEC

90°

Ø 6,3 · 8,3 · 10,4 · 12,4 · 16,5 · 20,5 mm

20.1643

REG. 511.95

281⁵⁷
KIT

Ø 6,3 · 10,4 · 16,5 · 20,5 · 25 mm

20.1644

REG. 485.27

266⁹⁰
KIT

